

AANLEVERSPECIFICATIES / WASVOORSCHRIFTEN

Aanleverspecificaties

Flexdruk

- .ai, .eps of .pdf
- Vectorbestanden
- Lettertypes dienen omgezet te worden naar contouren (outlines)
- Minimale lijndikte 2mm
- Minimale teksthogte 5mm

DTF-transfers

- .ai, .eps, .pdf of .png
- Transparante achtergrond (geen wit)
- Gebruik RGB of CMYK bij full colour-bestanden
- Minimaal 300dpi voor pixelbestanden zoals .png
- Haal schaduweffecten weg
- Bestand op ware grootte aanleveren
- Afbeeldingen insluiten
- ICC-profielen insluiten indien gewenst
- Lettertypes dienen omgezet te worden naar contouren (outlines)
- Minimale lijndikte 0.4mm
- Aanbevolen lettergrootte 8pt

Zeefdruk - Zeefdruktransfers

- .ai, .eps of .pdf
- Bij voorkeur vectorbestanden
- Gebruik CMYK voor full colour-bestanden (transfers)
- Lettertypes dienen omgezet te worden naar contouren (outlines)
- Minimale lijndikte 0.2mm
- Aanbevolen lettergrootte 7pt

Wasvoorschriften

- Binnenstebuiten wassen
- Max. 30°C
- Mild wasmiddel
- Niet in de droger
- Niet strijken op de bedrukking